

# Катушки под арматурные клапаны

Серии 2, 3, 4, 5

## СЕРИЯ 2 (под арматурную трубку Ø 13 мм)



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Используются разъемы модели **300.11.00** (DIN 43650/A).  
Масса катушки 120 гр

Код		Напряжение, тип тока		Мощность		Допуск по напряжению		Время включения
Класс F (до +40 °C)	Класс H (до +80 °C)	AC (50/60 Гц)	DC	AC	DC	AC	DC	
20A	22A	12	-	15 VA	10 Вт	+15% -10%	±10%	100%
20B	22B	24	-					
20C	22C	48	-					
20D	22D	110	-					
20E	22E	220/230	-					
20F	22F	240	-					
20G	22G	380	-					
200	220	-	12					
201	221	-	24					
202	222	-	48					

## СЕРИЯ 3 (под арматурную трубку Ø 10 мм)



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Используются разъемы модели **305.11.00** (DIN 43650/B).  
Масса катушки 50 гр

Код		Напряжение, тип тока		Мощность		Допуск по напряжению		Время включения
Класс F (до +40 °C)	Класс H (до +80 °C)	AC (50/60 Гц)	DC	AC	DC	AC	DC	
30A	32A	12	-	8 VA	6,5 Вт	+15% -10%	±10%	100%
30B	32B	24	-					
30C	32C	48	-					
30D	32D	110	-					
30E	32E	220/230	-					
30F	32F	240	-					
30G	32G	380	-					
300	320	-	12					
301	321	-	24					
302	322	-	48					

## СЕРИЯ 4 (под арматурную трубку Ø 10 мм)



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Используются разъемы модели **300.11.00** (DIN 43650/A).  
Масса катушки 100 гр

Код		Напряжение, тип тока		Мощность		Допуск по напряжению		Время включения
Класс F (до +40 °C)	Класс H (до +80 °C)	AC (50/60 Гц)	DC	AC	DC	AC	DC	
40A	42A	12	-	11 VA	5 Вт	+15% -10%	±10%	100%
40B	42B	24	-					
40C	42C	48	-					
40D	42D	110	-					
40E	42E	220/230	-					
40F	42F	240	-					
40G	42G	380	-					
400	420	-	12					
401	421	-	24					
402	422	-	48					

## СЕРИЯ 5 (под арматурную трубку Ø 13 мм)



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Используются разъемы модели **300.11.00** (DIN 43650/A).  
Масса катушки 200 гр

Код		Напряжение, тип тока		Мощность		Допуск по напряжению		Время включения
Класс H (до +80 °C)	AC (50/60 Гц)	DC	AC	DC	AC	DC		
52A	12	-	30 VA	27 Вт	+15% -10%	±10%	100%	
52B	24	-						
52C	48	-						
52D	110	-						
52E	220/230	-						
52F	240	-						
52G	380	-						
520	-	12						
521	-	24						
522	-	48						